


KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000N23

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen



KWC-Nr.

119599

chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

119601

chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

* Automatik gesteuert

- Infrarot-Doppelsensorik A10
- * Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Basic: versenkter iqua-Klick
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * Magnetventil
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - * Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten

Auslaufmenge	5 l/min (3 bar)
Ablaufgarnitur	ohne Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung	berührungslos
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	fest
IQUA-Click	Basic, mit Mischung
Stromversorgung	Netz AP
Farbcode	chromeline
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Elektronik
Mass Höhe	186
Armaturengeräuschgruppe	I
Ausladung A	A 140
Energie Etikette	A
Mass-Wasseraustritt	152
Material	Messing
teamNumber	812502.501
sanitasTroeschNumber	6723 112.501

