


KWC IQUA

Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000B23

Robinetteries | Robinets temporisés



KW C-No.

119599

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur

119601

chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, pile,
Basic, avec mélangeur

- * Fonctionnement automatique
- Double capteur infrarouge A10
- * Avec mélangeur
- NONE
- * EcoProtect - économiseur d'eau
- NONE
- * Commande électronique
- durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
- sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
- rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
- * Bec fixe

- Neoperl® Cascade®
 - * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
 - * Vanne magnétique
 - * Raccordements flexibles ¾"
 - * Fixation par tige fileté M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - * Livraison:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Données techniques

Débit
vidage
Contrôle électronique
Raccord
goulot
IQUA -Click
Alimentation électrique
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière

5 l/min (3 bar)
sans vidage
sans contact
tuyaux de raccordement flexibles
Fixe
Basic, mit Mischung
pile
chromeline
montage vertical
Elektronik
186
I
A140
A
152
Laiton

