


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000N23
Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.

119602

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

119603

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

* Automatische besturing

- Dubbel infraroodsensorsysteem A20

* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

*Magneetventiel

* Flexibele aansluitlange 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

5 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

zonder aftapkraan

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitlange

uitloop

vast

IQUA-Click

Basic, ohne Mischung

Stroomvoorziening

Netz AP

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

Elektronik

Hoogteafmeting

186

geluidsklasse

I

Projectie A

A140

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

152

Materiaal

Messing

