

KWC-Nr.

121505

edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche

* Hebelmischer

* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch
Zweischalenprinzip

* Auszugbrause

- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung

- bis 700 mm ausziehbar

- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl

- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik

- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

* Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°

* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung

* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

- mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

- Temperatur- und Mengenbegrenzung

* Flexible Anschlusschläuche 3/8"

* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl

13 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstahl

12 l/min (3 bar)

Anschluss

Flexible Anschlusschläuche

Auslauf

schwenkbar

Bedienung

topbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

Edelstahl

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Hebelmischer

Mass Höhe

216

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 235

Energie Etiketle

C

Mass-Wasseraustritt

154

Material


rostfreier Stahl

teamNumber

726482.52

sanitasTroeschNumber

6115 795.000



Ersatzteile



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00
