

#### KWC-Nr.

**121505**  
edelstahl, A 235, flexible Anschlusschläuche


- \* Hebelmischer
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

- \* Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- \* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- \* KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5  
Tischbohrung ø35 mm

#### Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

13 l/min (3 bar)
12 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
topbedient
Auszugbrause
Edelstahl
Standmontage
Hebelmischer
216
I
A 235
C
154
rostfreier Stahl



#### Ersatzteile



**Steuerpatrone L 39 - Universal**

---

**536591**  
K.32.60.00

---