

#### KWC-No.

**121505**  
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles


- \* Mitigeur à levier
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Douchette extractible
  - SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
  - extensible jusqu'à 700 mm
  - SprayLock - interruption du jet d'eau
  - PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
  - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- \* Guide flexible orientable 130°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* KWC cartouche L 39 - universelle
  - avec technique à disques céramique
  - réglage de débit et de température continu
  - limitation de température et débit
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

#### Données techniques

Débit jet pluie	13 l/min (3 bar)
Débit jet normal	12 l/min (3 bar)
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Commande	commande par le haut
Douchette de cuisine	Douchette extractible
Code couleur	acier inoxydable
Type d'installation	montage vertical
Type de robinet	Hebelmischer
Dimension de la hauteur	216
Groupe de bruit pour la robinetterie	l
Projection A	A235
Label énergétique	C
Dimension de la sortie d'eau	154
Matière	Acier inoxydable

Débit jet pluie	13 l/min (3 bar)
Débit jet normal	12 l/min (3 bar)
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Commande	commande par le haut
Douchette de cuisine	Douchette extractible
Code couleur	acier inoxydable
Type d'installation	montage vertical
Type de robinet	Hebelmischer
Dimension de la hauteur	216
Groupe de bruit pour la robinetterie	l
Projection A	A235
Label énergétique	C
Dimension de la sortie d'eau	154
Matière	Acier inoxydable



#### Pièces de rechange

**KWC** INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

**Modell-Linie: INOX | 10.271.033.700FL**  
Robinetteries | Robinets à monocommande



**Cartouche L 39 - universelle**

---

**536591**  
K.32.60.00

---