



KWC-No.

121513
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles

- * Mitigeur à levier
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- * Guide flexible orientable 130°

- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige fileté M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

| |
|--------------------------------------|
| Débit |
| Raccord |
| goulot |
| Commande |
| Douchette de cuisine |
| Code couleur |
| Type d'installation |
| Type de robinet |
| Dimension de la hauteur |
| Groupe de bruit pour la robinetterie |
| Projection A |
| Label énergétique |
| Dimension de la sortie d'eau |
| Matière |

| |
|----------------------------------|
| 12 l/min (3 bar) |
| tuyaux de raccordement flexibles |
| orientable |
| commande par le haut |
| Bec extractible |
| acier inoxydable |
| montage vertical |
| Hebelmischer |
| 199 |
| l |
| A230 |
| C |
| 156 |
| Acier inoxydable |



Pièces de rechange

KWC INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: INOX | 10.271.103.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche L 39 - universelle

536591
K.32.60.00
