

#### KWC-No.

**121517**

stainless steel, A 230, flexible connection hoses


- \* Monomando
- \* Zócalo 50 mm
- \* TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- \* Caño extraíble
- Neoperl® Cascade®
- extraíble hasta 700 mm
- Superficie del tubo a juego con la superficie del grifo
- \* Guía tubo flexible, orientable 130°
- \* EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble

- \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- \* KWC cartucho L 39 - universal
- con tecnología de discos cerámicos
- caudal y temperatura regulables
- limitador de caudal y temperatura
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* Fijación con varilla roscada M33 x 1,5
- \* Medida orificios ø35 mm

#### Datos técnicos

Caudal de salida
Racors
caño
Operación
Ducha de cocina
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensión de la altura
Material

12 l/min (3 bar)
tubos de conexión flexibles
freno rodillo
accionamiento superior
Caño extraíble
acero
Standmontage
Hebelmischer
253
I
A230
C
206
Acero inoxidable



#### Piezas de recambio



**KWC** INOX

Lever mixer - Kitchen

**Modell-Linie: INOX | 10.271.303.700FL**  
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo



**Cartucho L 39 - universal**

---

**536591**  
K.32.60.00

---