

KWC-No.

121517
 acier inoxydable, A 230, raccords flexibles


- * Mitigeur à levier
- Rehausse 50 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- * Guide flexible orientable 130°

- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit
Raccord
goulot
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber

12 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
commande par le haut
Bec extractible
acier inoxydable
montage vertical
Hebelmischer
253
l
A230
C
206
Acier inoxydable
726486.52



Pièces de rechange

KWC INOX

Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: INOX | 10.271.303.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche L 39 - universelle

536591
K.32.60.00
