


KWC DOMO
Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO | 10.061.004.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



KWC-Nr.

122736
chromeline, A 250, flexible Anschlussschläuche


- * Hebelmischer
- * ShieldProtect - Dichtmembrane
- * Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- * Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Ausziehbare Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik

- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Bauform
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Material

10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
Flexible Anschlussschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
J-Auslauf
365
I
A 250
B
Messing



Ersatzteile



KWC DOMO
Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO** | 10.061.004.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00