


KWC DOMO
Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Modell-Linie: DOMO | 10.065.033.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



KWC-Nr.

123546
chromeline, A 230, flexible Anschlusschläuche


- * Hebelmischer
- * ShieldProtect - Dichtmembrane
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Energiesparen
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

7 l/min (3 bar)
6 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
topbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
200
Niederdruck
I
A 230
A
140
Messing



Ersatzteile



KWC DOMO
Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Modell-Linie: **DOMO** | 10.065.033.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone L 39 - Universal

536591
K.32.60.00