

KWC ZOE touch light PRO Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos



KWC-No.

123778
chromeline, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

124345
matt black, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

123783
decor steel, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

Código de color

chromeline

matt black

decor steel

- * Control electrónico
- tecnología touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperaturas y flujos de agua preajustados
- * Posicionamiento del unidad de mando sólo a la derecha
- * Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 42 mm
- * TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- * Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- tiempo de escumido posterior - aviso de seguridad: desconecta automáticamente tras 10 minutos
- límite de temperatura ajustable
- desinfección con agua caliente (5 min.) ajustable
- ajustes de fábrica restaurables
- * Ducha extraíble con inversor, oculta
- dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - retorno automático
- botón integrado ON/OFF con desconexión automática tras 30 min.
- extraíble hasta 500 mm
- superficie del tubo a juego con la superficie del grifo
- * SwivelStop - guía tubo flexible, orientable 270°, limitado a 120°
- * EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * Unidad de control touch light PRO, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesadores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- material de montaje incluido
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * Fijación con varilla roscada M33 x 1.5
- * Medida orificios ø35 mm
- * Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 15 V / longitud cable 900 mm
- * Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Conjunto alargador 1500 mm Z.536.352, consta de: tubo de acero inoxidable 1500 mm, 3/8" x 3/8", racor doble, material estanco

Datos técnicos

Caudal de salida chorro suave

10 l/min (3 bar)

Caudal de salida chorro normal

9 l/min (3 bar)

Control electrónico

baja pulsación

Luz

mit LUMINAQUA LED, tiP

Racors

tubos de conexión flexibles

caño

freno radillo

Alimentación

Netz AP

Operación

accionamiento lateral

Ducha de cocina


Ducha extraíble

Código de color

chromeline

Tipo de instalación

Standmontage





KWC ZOE touch light PRO
Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Tipo de grifo	Elektronik
forma de construcción	J-Cañó
Dimensión de la altura	380
Grupo de ruido	I
Proyección A	A215
Etiqueta energética	A
Dimensión de la altura	272
Material	Latón