

KWC ZOE touch light PRO Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

123778
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible

124345
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible

123783
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible

Code couleur

chromeline

matt black

decor steel


- * IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- * Position du commande possible à droite uniquement
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
- limite de température réglable
- désinfection par eau bouillante (5 min.) réglable
- remise possible au réglage en usine
- * Douche inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du

- filtre
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
- extensible jusqu'à 500 mm
- * SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douche extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * Unité de contrôle touch light PRO (ne nécessite pas d'entretien spécifique)
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- * Raccords flexibles 3/8"
- * Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- * Perçage utile ø35 mm
- * Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

Données techniques

Débit jet pluie	10 l/min (3 bar)
Débit jet normal	9 l/min (3 bar)
Contrôle électronique	à faible contact
Lumière	mit LUMINAQUA LED, tiP
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Alimentation électrique	Netz AP
Commande	commande latérale
Douche de cuisine	Bec extractible
Code couleur	matt black
Type d'installation	montage vertical

Débit jet pluie	10 l/min (3 bar)
Débit jet normal	9 l/min (3 bar)
Contrôle électronique	à faible contact
Lumière	mit LUMINAQUA LED, tiP
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Alimentation électrique	Netz AP
Commande	commande latérale
Douche de cuisine	Bec extractible
Code couleur	matt black
Type d'installation	montage vertical





KWC ZOE touch light PRO
Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Robinetteries | Robinets électroniques

Type de robinet	Elektronik
forme de construction	J-Bec
Dimension de la hauteur	380
Groupe de bruit pour la robinetterie	I
Projection A	A215
Label énergétique	A
Dimension de la sortie d'eau	272
Matière	Laiton