


## KWC ZOE touch light PRO Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

**123778**  
chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

**124345**  
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

**123783**  
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

### Codice colore

chromeline

matt black

decor steel

- \* IntelligentControl - comando elettronico
- tecnologia touch light PRO
- \* touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- \* Posizione del comando possibile solo a destra
- \* distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- \* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- \* Elettronica a microprocessore
- touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con programma di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
- limitazione regolabile della temperatura
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica
- \* Doccia con deviatore estraibile nascosto
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
- estraibile fino a 500 mm
- \* SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- \* EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- \* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- \* Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- \* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- \* Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- \* Foratura ø35 mm
- \* Incluso nella fornitura:
- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- \* Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipl, materiale di guarnizione

### Dati tecnici

Portata getto pioggia

10 l/min (3 bar)

Portata getto normale

9 l/min (3 bar)

Controllo elettronico

low-touch

Luce

mit LUMINAQUA LED, tiP

Raccordo

tubi di collegamento flessibili

bocca

orientabile

Alimentazione

Netz AP

Operazione

azionamento laterale

Doccia in cucina


Doccino estraibile

Codice colore

matt black

Tipo di installazione

montaggio fisso





**KWC** ZOE touch light PRO  
Cucina - con LEDShine, touch light PRO

**Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL**  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Tipo di rubinetto	Elektronik
modulo di costruzione	J-Bocca
Dimensioni in altezza	380
Classe di rumorosità	I
Proiezione A	A215
Etichetta energetica	A
Dimensioni uscita acqua	272
Materiale	Ottone