

KWC ZOE touch light PRO Keuken ↪ met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

123778
chrom, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

124345
matt black, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

123783
decor steel, A 215, flexibele aansluitslangen,
netspanning opbouw

Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

- * Elektronica besturing
- touch light PRO technologie
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 vooraf ingestelde temperaturen en doorstroomvolumes
- * Positionering van de bediening alleen rechts mogelijk
- * afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- * TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- * Microprocessor-besturing
- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- met reinigingsprogramma
- waterlooptijd - beveiliging opmerking: automatische uitschakeling na 10 minuten
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- desinfectie met heet water (5 minuten) instelbaar
- mogelijk om terug te zetten naar fabrieksinstelling
- * Verborgen uittrekbare vaatdouche
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - automatische terugschakeling
- geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.
- tot 500 mm uittrekbaar
- * SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°
- * EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouche
- * OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- * touch light PRO besturingseenheid, onderhoudsvrij
- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek
- beproefde ventieltechniek
- incl. montage materiaal
- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden bedieningseenheid (standaard)
- * Flexibele aansluitslangen 3/8"
- * Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 15 V / kabellengte 900 mm
- * Apart bestellen (optie of indien nodig):
- Verlengset 1500 mm Z.536.352, bestaande uit: roestvrijstalen slang 1500 mm, 3/8" x 3/8", dubbele nippel, afdichtingsmateriaal

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

10 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

9 l/min (3 bar)

Elektronische besturing

Laag contact

Licht

mit LUMINAQUA LED, tiP

schroefverbindingen

flexibele aansluitslangen

uitloop

draaibaar

Stroomvoorziening


Netz AP

Bediening

zijdelings bediend

Keukendouche

Uittrekbare uitloop





KWC ZOE touch light PRO

Keuken ↪ met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL

Kranen | Elektronische kranen

Kleurcode	matt black
Type installatie	staande montage
Kraan type	Elektronik
bouwworm	J-Uitloop
Hoogteafmeting	380
geluidsklasse	I
Projectie A	A215
Energie label	A
Afmetingen wateruitlaat	272
Materiaal	Messing