



#### KWC-No.

##### 124682

chromeline, AD 153, A 195, con doccia, flessibile e supporto

##### 124683

chromeline, AD 153, A 195, senza doccia, flessibile e supporto

##### 124976

chromeline, AD 153, A 195, senza raccordi, senza doccia, flessibile e supporto

\* Miscelatore termostatico design

\* EcoProtect - risparmio idrico

\* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine

\* SkinProtect - Protezione dalle scottature

\* Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione

\* Con sicurezza antiriflusso

\* Bocca fissa

- Neoperl® Cascade®

\* Unità di regolazione termostatica di precisione

- temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)

- elevata velocità di reazione

\* Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40

\* Incluso nella fornitura:

- Doccetta KWC CHOICE-H 26.000.126.000

- Supporto doccia 26.000.622.000

- Tubo flessibile per doccia 1600 mm, plastica 26.001.003.000

#### Dati tecnici

Portata
Uscita doccia: Portata
set doccia
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Uscita doccia: Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Connection measure
Dimensioni uscita acqua
Materiale
teamNumber

20 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3bar)
con doccia, tubo e supporto
chromeline
Installazione a parete
Thermostat
32
I
I
A195
C
153
10
Ottone
725222.502

