



KWC-No.

124682
chromeline, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support

124683
chromeline, AD 153, A 195, sans douchette, flexible et support

124976
chromeline, AD 153, A 195, sans raccords, sans douchette, flexible et support

- * Mitigeur thermostatique design
- * EcoProtect - économiseur d'eau
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * SkinProtect - Protection contre les brûlures
- * Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- * Anti-refoulement intégré

- * Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- * Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- * Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

Données techniques

Débit
Sortie de douchette: Débit
garniture de douche
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Connexion mesure
Dimension de la sortie d'eau
Matière
teamNumber

20 l/min (3 bar)
12.4 l/min (3bar)
sans douchette, flexible et support
chromeline
Montage mural
Thermostat
32
I
I
A195
B
153
10
Laiton
725223.502

