



#### KWC-No.

**124695**

chromeline, A 190, AD 153, sans raccords, sans douchette, flexible et support

- \* Mitigeur thermostatique fit
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®

- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* À commander séparément:
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

#### Données techniques

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Débit   | 20 l/min (3 bar)                    |
| Sortie de douchette: Débit                                | 13 l/min (3bar)                     |
| Raccord   | sans raccordements                  |
| garniture de douche                                       | sans douchette, flexible et support |
| Code couleur  | chromeline                          |
| Type d'installation                                       | Montage mural                       |
| Type de robinet   | Thermostat                          |
| Groupe de bruit pour la robinetterie                      | U                                   |
| Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie | II                                  |
| Projection A  | A190                                |
| Label énergétique   | D pile 1,5v                         |
| Connexion mesure  | 153                                 |
| Dimension de la sortie d'eau                              | 32                                  |
| Matière   | Laiton                              |
| teamNumber  | 725252.502                          |
| sanitasTroeschNumber                                      | 6111 616.501                        |

