



### KWC-No.

124700

- \* Douchesysteem design
- \* EcoProtect - waterbesparende inrichting
- \* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- \* Doucheblijstang waardoor water loopt, kan zo nodig tot individuele lengte ingekort worden
- \* Douchearm draaibaar, hoofd douche met kogelgewricht
- \* SkinProtect - temperatuurgreep met veiligheidsstop tegen verbranding bij
- \* Draaigreep voor volumeregeling en omstelling
- \* KWC kogelgewricht douchehouder, vastzetbare hoogte-instelling
- \* Buisdiameter 20 mm
- \* Beveiligd tegen terugstroming
- \* Makkelijk te monteren op bestaande aansluitingen
- \* Thermostatische regelenheid

- constante watertemperatuur (ook bij drukschommelingen in het net)
- hoge reactiesnelheid
- \* Wandaansluitingen 1/2" x 1/2", afsluitbaar L 40
- \* Levering:
  - Thermostaat mengkraan incl. wandaansluitingen met uitloop (boven) voor doucheblijstang waardoor water loopt
  - Handdouche KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Doucheslang 1600 mm, kunststof 26.001.003.000
  - Hoofddouche KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Doucheblijstangset 26.004.004.000
  - Doucheblijstang-houder (boven), voor het verbinden van blijstang en douchearm

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid	17 l/min (3 bar)
Vaatdouche uitloop: doorstroomhoeveelheid	11.5 l/min (3bar)
doucheset	mit_Brause_Schlauch
Kleurcode	chromeline
Type installatie	Wandmontage
Kraan type	Thermostat
Hoogteafmeting	1300
geluidsklasse	I
Vaatdouche uitloop: geluidsklasse	I
Projectie A	A400
Energielabel	A
Connection measure	153
Materiaal	Messing

Doorstroomhoeveelheid	17 l/min (3 bar)
Vaatdouche uitloop: doorstroomhoeveelheid	11.5 l/min (3bar)
doucheset	mit_Brause_Schlauch
Kleurcode	chromeline
Type installatie	Wandmontage
Kraan type	Thermostat
Hoogteafmeting	1300
geluidsklasse	I
Vaatdouche uitloop: geluidsklasse	I
Projectie A	A400
Energielabel	A
Connection measure	153
Materiaal	Messing

