



#### KWC-Nr.

**124701**

chromeline, AD150±20, A 400

**3600003737**

steel optic, AD150±20, A400

#### Farbcode

chromeline

brushed steel

- \* Duschsystem design
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- \* Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- \* KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- \* Rohrdurchmesser 20 mm
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- \* Thermostatische Präzisions-Regleinheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- \* Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar exzentrisch 10 mm
- \* Lieferumfang:
  - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

#### Technische Daten

Auslaufmenge
Brausenabgang: Auslaufmenge
Brausegarnitur
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Anschluss Mass
Material

17 l/min (3 bar)
11.5 l/min (3bar)
mit Brause, Schlauch
chromeline
Wandmontage
Thermostat
1300
I
I
A 400
150+/-20
Messing

