



#### KWC-Nr.

**124701**  
chromeline, AD150±20, A 400

**3600003729**  
matt black, AD150±20, A400

**3600003737**  
steel optic, AD150±20, A400

#### Farbcode

chromeline

matt black

brushed steel

- \* Duschsystem design
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- \* Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- \* KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- \* Rohrdurchmesser 20 mm
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- \* Thermostatische Präzisions-Regelinheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- \* Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperbar exzentrisch 10 mm
- \* Lieferumfang:
  - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-H 26.000.126.000
  - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

#### Technische Daten

Auslaufmenge	17 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Auslaufmenge	11,5 l/min (3bar)
Brausegarnitur	mit Brause, Schlauch
Farbcode	chromeline
Installationsart	Wandmontage
Armaturtyp	Thermostat
Mass Höhe	1300
Armaturengeräuschgruppe	l
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe	l
Ausladung A	A 400
Anschluss Mass	150+/-20
Material	Messing

Auslaufmenge	17 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Auslaufmenge	11,5 l/min (3bar)
Brausegarnitur	mit Brause, Schlauch
Farbcode	chromeline
Installationsart	Wandmontage
Armaturtyp	Thermostat
Mass Höhe	1300
Armaturengeräuschgruppe	l
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe	l
Ausladung A	A 400
Anschluss Mass	150+/-20
Material	Messing

