



KWC-Nr.

124702
chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch

- * Duschsystem style
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- * Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- * SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- * Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- * KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- * Rohrdurchmesser 20 mm
- * Eigensicher gegen Rückfließen
- * Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- * Thermostatische Präzisions-Regleinheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- * Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperbar L 40
- * Lieferumfang:
 - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
 - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000
 - Kopfbrause KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
 - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Technische Daten

Auslaufmenge
Brausenabgang: Auslaufmenge
Brausegarnitur
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Anschluss Mass
Material

17.8 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3bar)
mit Brause, Schlauch
chromeline
Wandmontage
Thermostat
1300
I
I
A 400
A
153
Messing

