



#### KWC-Nr.

**124702**  
chromeline, AD 153, A 400, mit Brause und Schlauch

- \* Duschsystem style
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- \* Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- \* KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- \* Rohrdurchmesser 20 mm
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- \* Thermostatische Präzisions-Regel Einheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- \* Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40
- \* Lieferumfang:
  - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
  - Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000
  - Kopfbrause KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000
  - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

#### Technische Daten

Auslaufmenge
Brausenabgang: Auslaufmenge
Brausegarnitur
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Anschluss Mass
Material

17.8 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3bar)
mit Brause, Schlauch
chromeline
Wandmontage
Thermostat
1300
I
I
A 400
A
153
Messing

