



KWC-Nr.

124703

chromeline, AD150±20, A 400

3600003736

matt black, AD150±20, A400

3600003726

brushed steel, AD150±20, A400

Farbcode

chromeline

matt black

brushed steel

* Duschsystem style

* EcoProtect - Wasserspareinrichtung

* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch

Zweischalenprinzip

* Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar

* Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk

* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen

* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung

* KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar

* Rohrdurchmesser 20 mm

* Eigensicher gegen Rückfließen

* Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar

* Thermostatische Präzisions-Regelinheit

- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen

Druckschwankungen)

- hohe Reaktionsgeschwindigkeit

* Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperbar exzentrisch 10 mm

* Lieferumfang:

- Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange

- Handbrause KWC CHOICE-G 26.000.125.000

- Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff 26.001.003.000

- Kopfbrause KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000

- Duschgleitstangen-Set 26.004.004.000

- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

Technische Daten

Auslaufmenge

17,8 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Auslaufmenge

11,3 l/min (3bar)

Brausegarnitur

mit Brause, Schlauch

Farbcode

chromeline

Installationsart

Wandmontage

Armaturtyp

Thermostat

Mass Höhe

1300

Armaturengeräuschgruppe

l

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe

l

Ausladung A

A 400

Anschluss Mass

150+/-20

Material

Messing

