

## KWC SHOWERCULTURE Système de douche style

Modell-Linie: **SHOWERCULTURE | 26.006.333.000**  
Douches | Douches



### KWC-No.

**124703**

chromeline, AD150±20, A 400

**3600003736**

matt black, AD150±20, A400

**3600003726**

brushed steel, AD150±20, A400

### Code couleur

chromeline

matt black

brushed steel

- \* Système de douche style
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- \* Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Diamètre-tige 20 mm
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision

- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" excentrique 10 mm
- \* Livraison:
  - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
  - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
  - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
  - Douche de tête KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
  - Set glissière de douche 26.004.004.000
  - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

### Données techniques

Débit
Sortie de douchette: Débit
garniture de douche
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Connexion mesure
Matière

17.8 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3bar)
avec douchette, flexible
chromeline
Montage mural
Thermostat
1300
l
l
A400
150+/-20
Laiton

