

KWC SHOWERCULTURE
Sistema doccia style

Modell-Linie: **SHOWERCULTURE | 26.006.333.000**
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie per doccia



KWC-No.

124703
chromeline, AD150±20, A 400

3600003736
matt black, AD150±20, A400

3600003726
brushed steel, AD150±20, A400

Codice colore

chromeline

matt black

brushed steel

- * Sistema doccia style
- * EcoProtect - risparmio idrico
- * TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- * Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- * Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- * SkinProtect - Protezione dalle scottature
- * Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- * KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- * Diametro tubo 20 mm
- * Con sicurezza antiriflusso
- * Facilmente montato su connessioni esistenti

- * Unità di regolazione termostatica di precisione
- temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
- elevata velocità di reazione
- * Raccordi a parete ½" x ¾", non serrabili eccentrico 10 mm
- * Incluso nella fornitura:
- Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Doccetta KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Tubo flessibile per doccia 1600 mm, plastica 26.001.003.000
- Soffione a snodo KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
- Set asta di scorrimento per doccia 26.004.004.000
- Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Dati tecnici

Portata
Uscita doccia: Portata
set doccia
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Uscita doccia: Classe di rumorosità
Proiezione A
Connection measure
Materiale

17.8 l/min (3 bar)
11.3 l/min (3bar)
con doccia, tubo
chromeline
Installazione a parete
Thermostat
1300
l
l
A400
150+/- 20
Ottone

