

KWC DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO 6.0** | 10.661.003.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



KWC-Nr.

124928
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche


- * Hebelmischer
- * Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- * Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Eigensicher gegen Rückfließen
- * Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- * Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
- Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstrahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Bauform
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material
teamNumber
sanitasTroeschNumber

8 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
L-Auslauf
345
I
A 215
A
285
Messing
725499.502
6111.296.501



Ersatzteile

KWC DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO 6.0** | 10.661.003.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 S

538329
Z.537.584
