


KWC DOMO E

Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.033.700FL

Armaturen | Manuelle Armaturen



KWC-Nr.

124934


edelstahl, A 225, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Eigensicher gegen Rückfließen
- * Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl	9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Normalstrahl	8 l/min (3 bar)
Anschluss	Flexible Anschlusschläuche
Auslauf	schwenkbar
Bedienung	topbedient
Küchenbrause	Auszugbrause
Farbcode	Edelstahl
Installationsart	Standmontage
Armaturtyp	Hebelmischer
Mass Höhe	248
Armaturengeräuschgruppe	I
Ausladung A	A 225
Energie Etikette	B
Mass-Wasseraustritt	171
Material	rostfreier Stahl



Ersatzteile

KWC DOMO E Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO E** | 10.701.033.700FL
Armaturen | Manuelle Armaturen



Steuerpatrone M 35 S

538329
Z.537.584
