



KWC-No.

124682

chromeline, AD 153, A 195, con doccia, flessibile e supporto

124683

chromeline, AD 153, A 195, senza doccia, flessibile e supporto

124976

chromeline, AD 153, A 195, senza raccordi, senza doccia, flessibile e supporto

* Miscelatore termostatico design

* EcoProtect - risparmio idrico

* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine

* SkinProtect - Protezione dalle scottature

* Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione

* Con sicurezza antiriflusso

* Bocca fissa

- Neoperl® Cascade®

* Unità di regolazione termostatica di precisione

- temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)

- elevata velocità di reazione

Dati tecnici

Portata
Uscita doccia: Portata
Raccordo
set doccia
Codice colore
Tipo di installazione
Tipo di rubinetto
Dimensioni in altezza
Classe di rumorosità
Uscita doccia: Classe di rumorosità
Proiezione A
Etichetta energetica
Connection measure
Dimensioni uscita acqua
Materiale

20 l/min (3 bar)
12.4 l/min (3bar)
senza raccordi
senza doccia, tubo e supporto
chromeline
Installazione a parete
Thermostat
32
I
I
A195
B
153
10
Ottone

