


KWC AVA 2.0

Lever mixer - Basin - CoolFix

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.072.000FL

Robinetteries | Robinets à monocommande





KWC-No.

125081

chromeline, A125, raccordements flexibles, avec vidage

125082

chromeline, A125, raccordements flexibles, sans vidage

125083

chromeline, A125, raccordements flexibles, avec Push Open

- * CoolFix eau froide en position médiane * EcoProtect économiseur d'eau

- * Bec fixe

 Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- * KWC cartouche S 25
 avec technique à disques céramique

vidage

avec vidage

sans vidage

avec Push open

- réglage de débit et de température continu
 * Raccordements flexibles 3/8"
 * QuickInstallation Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 * Perçage utile ø35 mm

Coolfix

A125 Α 123 Laiton 725528.502 6113 248.501

Données techniques

5.4.1.	
Débit	
vidage	
Raccord	
goulot	
Commande	
Code couleur	
Type d'installation	
Type de robinet	
Dimension de la hauteur	
Économies d'énergie	
Groupe de bruit pour la robinetterie	
Projection A	
Label énergétique	
Dimension de la sortie d'eau	
Matière	
teamNumber	
sanitasTroeschNumber	

5 l/min (3 bar)	
sans vidage	
tuyaux de raccordement flexibles	
Fixe	
commande par le haut	
chromeline	
montage vertical	
Hebelmischer	
168	







