

KWC-No.

125193
chromeline, A 220, flexibles 3/8", réseau visible

125194
matt black, A 220, flexibles 3/8", réseau visible

125195
decor steel, A 220, flexibles 3/8", réseau visible

Farbcode

chromeline

matt black

decor steel

- * IntelligentControl - commande électronique
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- * Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- Élément de commande intégré

- extensible jusqu'à 500 mm
- * Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- sans matériel de montage
- convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- * Raccordements flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- * Perçage utile ø35 mm
- * Livraison
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Données techniques

Auslaufmenge

10 l/min (3 bar)

Elektronische Steuerung

berührungsarm

Licht

mit LED-Technologie

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche 3/8"

Auslauf

schwenkbar

Stromversorgung

Netz AP

Bedienung

frontbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

decor steel

Installationsart

Standmontage

Artikeltyp


Hebelmischer

Bauform

L-Auslauf

Mass Höhe

362



KWC KIO

Robinetterie électronique - cuisine - technologie LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL

Robinetteries | Robinets électroniques

Armaturengeräuschgruppe	I
Energieetikette (CH)	B
Mass-Wasseraustritt	230
Material	Messing
Schwenkbereich	150°, erweiterbar 360°
Ausladung A	220 mm

Pièces de rechange



Clé pour KIO douchette extractible

538810
Z.538.810