

#### KWC-No.

**125193**  
chromeline, A 220, flexibele aansluitslangen 3/8", netvoeding

**125194**  
matt black, A 220, flexibele aansluitslangen 3/8", netvoeding

**125195**  
decor steel, A 220, flexibele aansluitslangen 3/8", netvoeding

#### Farbcode

chromeline

matt black

decor steel

- \* Elektronica besturing
- \* afstand wand tot hart tafelboring min. 26 mm
- \* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- \* Microprocessor-besturing
- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- met reinigingsprogramma
- \* Uittrekbare vaatdouches
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - automatische terugschakeling
- Geïntegreerd bedieningselement
- tot 500 mm uittrekbaar

- \* Slangdoorvoer, draaibaar 150°, uitbreidbaar tot 360°
- \* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouches
- \* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- \* KWC besturingseenheid, onderhoudsvrij
- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek
- beproefde ventieltechniek
- zonder montage materiaal
- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden bedieningseenheid (standaard)
- \* Flexibele aansluitslangen 3/8"
- \* QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met borgschroeven
- \* Tafelboring ø35 mm
- \* Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 12 V / kabel lengte 2000 mm
- \* Apart bestellen (optie of indien nodig):
- Zwenkbevestiging 120°, Z.538.320

#### Technical Data

Auslaufmenge

10 l/min (3 bar)

Elektronische Steuerung

berührungsarm

Licht

mit LED-Technologie

Anschluss

Flexible Anschlussschläuche 3/8"

Auslauf

schwenkbar

Stromversorgung

Netz AP

Bedienung

frontbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

decor steel

Installationsart

Standmontage

Artikeltyp


Hebelmischer

Bauform

L-Auslauf

Armaturengeräuschgruppe

I





## KWC KIO

Eengreepsmengkraan - keuken - technologie LED

**Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL**

Kranen | Elektronische kranen

Energieetikette (CH)	B
Material	Messing
Ausladung A	220 mm
Schwenkbereich erweiterbar bis	360 Grad
Schwenkbereich standardmässig	150 Grad
Höhe maximal	362 mm
Wasseraustritt minimum	230 mm