

## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

**125193**  
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125194**  
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125195**  
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

### Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

- \* Elektronica besturing
- \* afstand wand tot hart tafelboring min. 26 mm
- \* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet
- \* Microprocessor-besturing
- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- met reinigingsprogramma
- \* Uittrekbare vaatdouche
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - automatische terugschakeling
- Geïntegreerd bedieningselement
- tot 500 mm uittrekbaar

- \* Slangdoorvoer, draaibaar 150°, uitbreidbaar tot 360°
- \* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouche
- \* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- \* KWC besturingseenheid, onderhoudsvrij
- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek
- beproefde ventieltechniek
- zonder montage materiaal
- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden bedieningseenheid (standaard)
- \* Flexibele aansluitlängen ¾"
- \* QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met borgschroeven
- \* Tafelboring ø35 mm
- \* Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 12 V / kabellengte 2000 mm
- \* Apart bestellen (optie of indien nodig):
- Zwenkbeperking 120°, Z.538.320

### Technical Data

A\_Spout\_Spray

Elektronische besturing

Licht

Connection

Uitloop

Stroomvoorziening

Handling

Kitchen\_spray

Kleurcode

Installation\_type

Faucet\_typ

bouwworm

Hoogteafmeting

G\_Acoustic group

10 l/min (3 bar)

Laag contact

mit LED-Technologie

flexibele aansluitlängen

draaibaar

Netz AP

frontaal bediend

Uittrekbare vaatdouche

decor steel


staande montage

Hebelmischer

L-Uitloop

362

I





## KWC KIO

Kitchen - with LED-technology

**Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL**  
Kranen | Elektronische kranen

Projection_A	A220
EnergyLabelCH	B
Afmetingen wateruitlaat	230
Materiaal	Messing