

**KWC-Nr.**

**125247**  
ganzchrom, A 225, flexible Anschlusschläuche

**125248**  
ganzchrom, A 225, flexible Anschlusschläuche

**Mass Höhe**

272

283

**\* Hebelmischer**

\* Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung

\* Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid  
- für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der abgekörpftete Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)

\* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

\* Eigensicher gegen Rückfließen

\* Auszugbrause

- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung

- bis 600 mm ausziehbar

- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und

**Powerstrahlmodus**

- Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche

- QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem

\* Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°

\* EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung

\* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

\* KWC Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP

- mit Keramikscheibentechnik

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

- Temperaturbegrenzung

\* Flexible Anschlusschläuche 3/8"

\* QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben

\* Tischbohrung ø35 mm

**Technische Daten**

Auslaufmenge Siebstrahl

9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstahl

8 l/min (3 bar)

Anschluss

Flexible Anschlusschläuche

Auslauf

schwenkbar

Bedienung

topbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

chromeline

Installationsart

Standmontage

Armaturtyp

Hebelmischer

Mass Höhe

272

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 225

Energie Etikette


A

Mass-Wasseraustritt

175

Material

Messing



**Ersatzteile**

## KWC VITA PRO 2.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 10.521.033.000FL  
Armaturen | Manuelle Armaturen



### Sicherheits-Steuerpatrone M 35 OP

---

**538950**  
Z.538.950

---