


## KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.151.000

Kranen | Zelfsluitende kranen



### KWC-No.

#### 125257

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

#### 125258

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

### \* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem L20

\* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

\* EcoProtect - waterbesparende inrichting

\* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

\* Vaste uitloop

### Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

\* Magneetventiel

\* Flexibele aansluitslange 3/8"

\* Bevestiging met tapeind M8 x 1

\* Tafelboring ø35 mm

\* Levering:

- Batterij 6 V lithium CRP2

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

\* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

6 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

zonder aftapkraan

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitslange

Uitloop

vast

IQUA-Click

Basic, ohne Mischung

Stroomvoorziening

Batterij

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

Elektronik

Hoogteafmeting

140

geluidsklasse

I

Projectie A

A115

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

82

Materiaal

Messing

