


KWC IQUA
Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | 12.696.161.000
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen



KWC-Nr.
125257 chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung
125258 chromeline, A 115, flexibler Anschlussschlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung

- * Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik L20
- * Ohne Mischung
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Basic: versenkter iqua-Klick
- * Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

Stromversorgung
Batterie
Netz AP

- * Auslauf fest
- Neoperl® Cascade®
- * Magnetventil
- * Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- * Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- * Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- * Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Technische Daten
Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material
teamNumber
sanitasTroeschNumber

6 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexibler Anschlussschlauch
fest
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
Standmontage
Elektronik
140
I
A 115
A
82
Messing
725615.502
6723 142.501

