



KWC-No.

125259

chromeline, L 10, A 115, zonder afvoerlepel, blad

125260

chromeline, L 10, A 115, zonder afvoerlepel, gaas

* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem L10
- Met menging
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop
- Neoperl® Cascade®

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

* Magneetventiel

- * Flexibele aansluitlangen ¾"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Batterij 6 V lithium CRP2
- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

6 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

zonder aftapkraan

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitlange

Uitloop

vast

IQUA-Click

Basic, mit Mischung

Stroomvoorziening

Batterij

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

Elektronik

Hoogteafmeting

140

geluidsklasse

I

Projectie A

A115

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

82

Materiaal

Messing

