



KWC-No.

125259

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

125260

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

* Control automático design

- sensor infrarrojos L10

* con mezclador

* EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua

* Control por microprocesador

- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)

- tiempo ajustable de escurrido posterior

- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática

* Caño fijo

- Neoperl® Cascade®

* Válvula magnética

Alimentación

Pila

Netz AP

* Tubos conexión flexibles 3/8"

* Fijación con perno vertical M8 x 1

* Medida orificios ø35 mm

* Volumen de entrega:

- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 6 V

* En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

Datos técnicos

Caudal de salida

6 l/min (3 bar)

vaciador automático

sin válvula de vaciado

Control electrónico

sin contacto

Racors

Tubo conexión flexible

caño

Fijado

IQUA-Click

Basic, mit Mischung

Alimentación

Netz AP

Código de color

chromeline

Tipo de instalación

Standmontage

Tipo de grifo

Elektronik

Dimensión de la altura

140

Grupo de ruido

I

Proyección A

A115

Etiqueta energética

A

Dimensión de la altura

82

Material

Latón

