



KWC-No.

125259
chromeline, L 10, A 115, zonder afvoerklep, blad

125260
chromeline, L 10, A 115, zonder afvoerklep, gaas

- * Automatische besturing design
- Infraroodsensorsysteem L10
- Met menging
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- * Microprocessor-besturing
- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

afvoergarnituur

Elektronische besturing

schroefverbindingen

Uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Type installatie

Kraan type

Hoogteafmeting

geluidsklasse

Projectie A

Energielabel

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®
- * Magneetventiel
- * Flexibele aansluitslangen 3/8"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

6 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloos

Flexibele aansluitslange

vast

Basic, mit Mischung

Netz AP

chromeline

staande montage

Elektronik

140

I

A115

A

82

Messing

