



KWC-No.

125261

chromeline, A 200

125323

chromeline, A 200, zonder raccords

* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem thermostaat W35

* SkinProtect - temperatuurgreep met veiligheidsstop tegen verbranding bij

* Microprocessor-besturing

- water-nalooptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

*Magneetventiel

* Wandaansluitingen 1/2" x 1/2", afsluitbaar L 40

* Levering:

- Batterij 6 V lithium CRP2

- levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

6 l/min (3 bar)

Elektronische besturing

berührungsloser_Thermostat

Uitloop

vast

Stroomvoorziening

Batterij

Kleurcode

chromeline

Type installatie

Wandmontage

Kraan type

Elektronik

Hoogteafmeting

60

geluidsklasse

I

Projectie A

A200

Energielabel

B

Connection measure

153

Afmetingen wateruitlaat

70

Materiaal

Messing

