



#### KWC-Nr.

**125262**  
 ganzchrom, AD 150 +/- 15 mm, A 200, Batterie

- \* Automatik gesteuert design
- Infrarotsensorik Thermostat W35
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Mikroprozessor-Steuerung
- Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- \* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®
- \* Magnetventil
- \* Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperbar L 40
- \* Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- \* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

#### Technische Daten

Auslaufmenge
Elektronische Steuerung
Auslauf
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Anschluss Mass
Mass-Wasseraustritt
Material

6 l/min (3 bar)
berührungsloser Thermostat
fest
Batterie
chromeline
Wandmontage
Elektronik
60
I
A 200
B
150+/-15
70
Messing