


KWC IQUA
Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.181.000
Griferías de lavabo | Grifos temporizados



KWC-No.
125277
chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing
125278
chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

- * Control automático style
- sensor infrarrojos L20
- * senza mezclador
- * EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua
- * Control por microprocesador
- tiempo ajustable de flujo del agua (1 segundo ajuste de fábrica)
- tiempo ajustable de escumido posterior
- Sensibilidad del sensor autocalibración permanente automática
- * Caño fijo
- Neoperl® Cascade®
- * Válvula magnética

Alimentación
Pila
Netz AP

* Tubo conexión flexible 3/8"

* Fijación con perno vertical M8 x 1

* Medida orificios Ø35 mm

* Volumen de entrega:

- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 6 V

* En las inmediaciones de un control por infrarrojos deberán evitarse las superficies con mucho reflejo (por ej. espejos, lavabos de acero inoxidable pulido). Se podrían producir fallos y un mal funcionamiento del sistema.

Datos técnicos
Caudal de salida
vaciador automático
Control electrónico
Racors
caño
IQUA-Click
Alimentación
Código de color
Tipo de instalación
Tipo de grifo
Dimensión de la altura
Grupo de ruido
Proyección A
Etiqueta energética
Dimensión de la altura
Material

6 l/min (3 bar)
sin válvula de vaciado
sin contacto
Tubo conexión flexible
Fijado
Basic, ohne Mischung
Netz AP
chromeline
Standmontage
Elektronik
140
I
A110
A
66
Latón

