



#### KWC-Nr.

##### 125279

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

##### 125280

chromeline, A 115, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

#### \* Automatik gesteuert style

- Infrarotsensorik L10
- \* Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* Basic: versenkter iqua-Klick
- \* Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbst einmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- \* Auslauf fest

#### Stromversorgung

Batterie

Netz AP

#### - Neoperl® Cascade®

- \* Magnetventil
- \* Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- \* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- \* Tischbohrung ø35 mm
- \* Lieferumfang:
- Batterie 6 V Lithium CRP2
- Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- \* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauflösungen und Funktionsstörungen führen.

#### Technische Daten

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

6 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexibler Anschlussschlauch
fest
Basic, mit Mischung
Batterie
chromeline
Standmontage
Elektronik
140
I
A 110
A
66
Messing

