



#### KWC-No.

**125436**

chromeline, AD 153

- \* Mitigeur thermostatique choice
- avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
- \* Sans limitation de débit
- \* Convient pour raccordement / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Activation du consommateur par simple pression sur un bouton "choice"
- \* KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- \* Anti-refoulement intégré
- \* À monter tout simplement sur les raccords en place
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction

\* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40

\* Livraison:

- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
- Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- \* À commander séparément:
- Set-glissière de douche conduisant l'eau
- 26.004.003.000
- 26.004.004.000
- Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
- douche de tête KWC PIATTO-X
- \* Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site [www.kwc.com](http://www.kwc.com) ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

#### Données techniques

Sortie de douchette: Débit

13 l/min (3bar)

Code couleur

chromeline

Type d'installation

Montage mural

Type de robinet

Thermostat

Dimension de la hauteur

40

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie

l

Label énergétique

B

Connexion mesure

153

Matière

Laiton

teamNumber

725553.502

sanitasTroeschNumber

6111 740.501

