



#### KWC-No.

**3600003688**

brushed steel, AD 153, A 195, avec douchette, flexible et support

**3600003703**

brushed steel, AD 153, A 195, sans douchette, ni flexible, ni support

**3600003704**

brushed steel, AD 153, A 195, sans raccordements muraux, sans douchette, ni flexible, ni support

#### garniture de douche

avec douchette, flexible et support

sans douchette, flexible et support

sans raccordements

sans douchette, flexible et support

NEW

- \* Mitigeur thermostatique design
- \* EcoProtect - économiseur d'eau
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré

- \* Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- \* Unité de régulation thermostatique de précision
- température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
- haute vitesse de réaction
- \* Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40

#### Données techniques

Débit

20 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Débit

12.4 l/min (3bar)

goulot

Fixe

garniture de douche

sans douchette, flexible et support

Commande

commande latérale

Code couleur

brushed steel

Type d'installation

Montage mural

Type de robinet

Thermostat

Dimension de la hauteur

32

Groupe de bruit pour la robinetterie

l

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie

l

Projection A

A195

Label énergétique

B

Connexion mesure

153

Dimension de la sortie d'eau

10

Matière

Laiton

teamNumber

725223.583

