



#### KWC-No.

<b>124009</b> chromeline
<b>124010</b> chromeline, avec équipement de sûreté DIN EN 1717
<b>3600013480</b> brushed gold
<b>3600013474</b> brushed gold, avec équipement de sûreté DIN EN 1717
<b>125546</b> matt black
<b>125547</b> matt black, avec équipement de sûreté DIN EN 1717
<b>124968</b> brushed steel
<b>124969</b> brushed steel, avec équipement de sûreté DIN EN 1717
<b>3600013472</b> brushed copper
<b>3600013482</b> brushed copper, avec équipement de sûreté DIN EN 1717
<b>3600013473</b> brushed graphite
<b>3600013483</b> brushed graphite, avec équipement de sûreté DIN EN 1717

#### Farbcode

chromeline
chromeline
brushed gold
brushed gold
matt black
matt black
brushed steel
brushed steel
brushed copper
brushed copper
brushed graphite
brushed graphite

#### Unterputz

FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717

NEW

- \* Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- \* Sortie au-dessus et en dessous
- \* SkinProtect - Protection contre les brûlures
- \* Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- \* Anti-refoulement intégré
- \* Livraison: -Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-

- rosace, poignée de débit et inversion
- Set de fixation du cache sans vis
- \* À commander séparément: - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931 ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

#### Données techniques

Durchflussmenge	19 l/min (3 bar)
Durchmesser	150 x 150
Bedienung	frontbedient
Farbcode	brushed copper
Installationsart	Wandmontage
Artikeltyp	mit Thermostat



Armaturengeräuschgruppe	I
Unterputz	FM-Set
Energieetikette (CH)	C
Material	Messing