



#### KWC-Nr.

<b>124009</b> chromeline
<b>124010</b> chromeline, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717
<b>3600013480</b> brushed gold
<b>3600013474</b> brushed gold, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717
<b>125546</b> matt black
<b>125547</b> matt black, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717
<b>124968</b> brushed steel
<b>124969</b> brushed steel, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717
<b>3600013472</b> brushed copper
<b>3600013482</b> brushed copper, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717
<b>3600013473</b> brushed graphite
<b>3600013483</b> brushed graphite, mit Sicherheitseinrichtung DIN EN 1717

#### Farbcode

chromeline
chromeline
brushed gold
brushed gold
matt black
matt black
brushed steel
brushed steel
brushed copper
brushed copper
brushed graphite
brushed graphite

#### Unterputz

FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717
FM-Set
FM-Set, mit SI DIN EN 1717

NEW

- \* Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit design
- \* Abgang oben und unten
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Lieferumfang:
  - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger,

- Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
- Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- \* Separat bestellen:
  - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
  - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
  - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931

#### Technische Daten

Durchflussmenge	19 l/min (3 bar)
Durchmesser	150 x 150
Bedienung	frontbedient
Farbcode	brushed gold
Installationsart	Wandmontage
Artikeltyp	mit Thermostat



Armaturengeräuschgruppe	I
Unterputz	FM-Set, mit SI DIN EN 1717
Energieetikette (CH)	C
Material	Messing