

#### KWC-No.

**124702**  
chromeline, AD 153, A 400, con doccetta e flessibile

**3600013693**  
brushed gold, AD 153, A 400, con doccetta e flessibile

**3600003735**  
matt black, AD 153, A 400, con doccetta, flessibile e supporto

**3600003725**  
brushed steel, AD 153, A 400, con doccetta, flessibile e supporto

**3600013694**  
brushed copper, AD 153, A 400, con doccetta e flessibile

**3600013689**  
brushed graphite, AD 153, A 400, con doccetta e flessibile

#### Farbcode

chromeline

brushed gold

matt black

brushed steel

brushed copper

brushed graphite

NEW

- \* Sistema doccia style
- \* EcoProtect - risparmio idrico
- \* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- \* Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- \* Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- \* SkinProtect - Protezione dalle scottature
- \* Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- \* KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- \* Diametro tubo 20 mm
- \* Con sicurezza antiriflusso
- \* Facilmente montato su connessioni esistenti
- \* Unità di regolazione termostatica di precisione

- temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
- elevata velocità di reazione
- \* Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40
- \* Incluso nella fornitura:
- Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Doccetta KWC CHOICE-G 26.000.125.178
- Tubo flessibile per doccia 1500 mm in plastica 26.001.033.178
- Soffione a snodo KWC PIATTO-X R300 26.000.215.778
- Set asta di scorrimento per doccia
- Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

#### Dati tecnici

Auslaufmenge	17.8 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Auslaufmenge	11.3 l/min (3 bar)
Anschluss	G 1/2"
Auslauf	fest
Brausegarnitur	mit Brause, Schlauch
Bedienung	seitenbedient
Farbcode	brushed copper
Installationsart	Wandmontage
Artikeltyp	mit Thermostat
Armaturengeräuschgruppe	I
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe	I

Auslaufmenge	17.8 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Auslaufmenge	11.3 l/min (3 bar)
Anschluss	G 1/2"
Auslauf	fest
Brausegarnitur	mit Brause, Schlauch
Bedienung	seitenbedient
Farbcode	brushed copper
Installationsart	Wandmontage
Artikeltyp	mit Thermostat
Armaturengeräuschgruppe	I
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe	I



## KWC


Miscelatore termostatico - sistema doccia style

**Modell-Linie: SHOWERCULTURE | 26.006.323.178**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie per doccia

Energieetikette (CH)	A
Anschluss Mass	153
Material	Messing
Ausladung A	400 mm
Höhe maximal	1,300 mm
teamNumber	725255.178
sanitasTroeschNumber	6111 736.602.000

### Pezzi di ricambio



#### CHOICE-G Doccetta

**3600013646**  
26.000.125.178

#### Flessibile per doccia

**3600013738**  
26.001.033.178

#### PIATTO-X Soffione a snodo R

**3600013378**  
26.000.215.778