



#### KWC-Nr.

**3600015330**  
chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

**3600015323**  
decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

**3600015331**  
matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

#### Farbcode

chromeline

decor steel

matt black

NEW

- \* ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- \* Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- \* TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- \* Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean
- Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- bis 500 mm ausziehbar

- Schlauchoberfläche passend zur Armatureoberfläche
- \* SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- \* EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- \* OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8" - 3/8"
- \* Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- \* Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung ø35 mm
- \* Lieferumfang:
- Mischereinheit Z.540.205
- \* Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

#### Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl

8.1 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstrahl

7.9 l/min (3 bar)

Anschluss

Flex. Anschlusschläuche 3/8"

Auslauf

schwenkbar

Stromversorgung

Netz AP

Bedienung

seitenbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

decor steel

Installationsart

Standmontage

Artikeltyp

Hebelmischer

Bauform

J-Auslauf

Mass Höhe

380

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 215

Energetiketkette (CH)

A

Mass-Wasseraustritt

272

Material

Messing

