



KWC-Nr.

3600015330

chromeline, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

3600015323

decor steel, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

3600015331

matt black, A 215, flexible Anschlusschläuche 3/8"

Farbcode

chromeline

decor steel

matt black

NEW

- * ClickControl – Programmierte Wassertemperatur und -menge per Click abrufen
- * Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean
 - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar

- Schlauchoberfläche passend zur Armaturoberfläche
- * SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- * EasyLock - einfache Auszugbrauserückführung
- * OptimalSpace - großzügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8" - 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- * Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung ø35 mm
- * Lieferumfang:
 - Mischereinheit Z.540.205
 - * Optional bestellbar: Batterie-Pack Z.540.204

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl

8.1 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Normalstrahl

7.9 l/min (3 bar)

Anschluss

Flex. Anschlusschläuche 3/8"

Auslauf

schwenkbar

Bedienung

seitenbedient

Küchenbrause

Auszugbrause

Farbcode

matt black

Installationsart

Standmontage

Artikeltyp

Hebelmischer

Bauform

J-Auslauf

Mass Höhe

380

Armaturengeräuschgruppe

I

Ausladung A

A 215

Energieetikette (CH)

A

Mass-Wasseraustritt

272

Material

Messing

